



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Weiß 30W 3300lm 60D - 840 Kaltweiß | IP65

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 247067                                  |
| EAN                                     | 4058075769151                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellernamen                         | DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Schwenkbar                   | Nein           |
| Technologie                  | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110            |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Befestigung         | Oberflächenmontage                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 160                                 |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht       |
| Prallschutz         | IK06 - 1 Joule                      |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                     |
| Gehäuse             | Aluminium                           |
| Sockelfarbe         | Weiß                                |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                |
| Leuchtenverbindung  | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SURFACE IP65              |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 110 |
| Durchmesser (mm) | 160 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**