



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Blanc 30W 3150lm 60D - 830 Blanc Chaud | IP65

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 247049 |
| EAN | 4058075769137 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 160 |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK06 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 110 |
| Diamètre (mm) | 160 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**