



Caractéristiques Sylvania Downlight LED Start 205 Aluminium Blanc 20W 2100lm 74D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 205mm - IP54 - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 255216 |
| EAN | 5410288303369 |
| Marque | Sylvania |
| Nom du fabricant | ST DNLT 205 IP54 2100 830 DALI |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 74 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105 |

| | |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.96 |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 205 |
| Indice de Protection | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts | IK07 |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 60 |
| Diamètre (mm) | 220 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable